

Modell MaXuSS Thera

Das schön verarbeitete Solarium hergestellt aus hitzebeständigem Kunststoff besteht aus drei Teilen. Das Solarium folgt der Linienführung des Pferdes damit jede Muskelgruppe optimal durch die IR Lampen erreicht wird. Das vordere und hintere Modul lassen sich unabhängig von einander einstellen, so dass sie immer die richtige Einstellung für Ihr Pferd verwirklichen können.


- stilvolle Formgebung
- Leichtgewichtiger Entwurf
- flexible Einstellungen
- höhere Wärmeentwicklung
- schlagfester Kunststoff
- Spritzwassergeschützt
- CE Markierung



BLAU: Blau hat eine Wellenlänge von 436 bis 495 nm und steht für, beruhigend und entspannend.



ROT: Rot hat eine Wellenlänge von 627 bis 780 nm und steht für stimulierend, stichelnd, vitalisieren und aktivierend.



GRÜN: Grün hat eine Wellenlänge von 495 bis 566 nm und wirkt beruhigend, weich und stabilisierend.



GELB: Gelb hat eine Wellenlänge von 566 bis 589 nm und wirkt heilend und gibt Energie

Bei der Farbentherapie werden Farben benutzt um Ihr Pferd in Harmonie zu bringen. Die Basis der Farbentherapie ist das „Energiesystem“ des Pferdes, so wie es in den Fernöstlichen Heilmethoden und vielen Religionen schon seit Jahrtausenden anerkannt wird. Das System geht von dem bestehen einer Anzahl von Energiefeldern in und um das Pferd aus.

TRANSPOFIX
EQUESTRIAN  TECHNOLOGY

Reitplatzbau vom Profi

Eine Farbtherapie ist in keiner Weise schädlich für Ihr Pferd. Die Methode darf niemals anstelle einer konventionellen Behandlung angewandt werden, denn für die Wirkung besteht kein wissenschaftlicher Beweis. Die Farbtherapie kann höchstens dazu beitragen, das Ihr Pferd sich besser fühlt oder das seine Stimmung sich verbessert.

Technische Daten	MaXuSS Thera 230 /240
Lampen	
100 Watt IR	24 / 0
150 Watt IR	0 / 9
250 Watt IR	0 / 15
Total IR Leistung in Watt	2400 / 5100
Spezial Beleuchtung	
300 Watt UV	2 / 2
LED rot	0 / 2
LED blau	3 / 4
LED grün	3 / 4
LED gelb	3 / 2
Ventilator	
Anzahl	6 / 9
M3/h	540 / 810
automatisch bei ca. 30gr Celsius	•
Anschlusswerte	
Anschlussspannung	1/3F + N + PE 230/400V 50Hz
Absichern mit ... Ampère	16A / 3*10A
Aufgenommene Leistung Watt	3600 / 6560

Material Maße	MaXuSS Thera 230/240
Module	
Farbe Oberseite	dunkelgrün
Farbe Unterseite	silbergrau
Lampen Armatur	Aluminium
Porzellan Fassung	•
Hitzebeständige Kabel 180gr C	•
Aufhängung	Stahl
Abmessung LxBxH in Meter	2,4x1,3x0,8
Gewicht	40kg
Richtlinien	
CE	CE
IP Wert	IP44
Module manuell verstellbar	O
Module automatisch verstellbar	•
Aufhänge Set	X
Kabel und Stecker	X
LED Beleuchtung Einbau	•
Elektrischer Lift	•
Steuerung	•

Optional O, Standard •,
nicht möglich x